Servicio horizontal de grupos de usuarios de la UMU Cuentas de correo de grupo



Alberto Quijada Guillamón alberto.quijada@ticarum.es


Alfonso Marín Marín alfonso.marin@ticarum.es

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Angel Luis Mateo Martínez amateo@um.es

Francisco Yepes Candel pacoy@um.es

Cuentas de correo de grupo



Crear una cuenta de correo compartida

- 1.Creamos el grupo (si no está ya creado)
- 2. Añadimos miembros al grupo
- 3.Creamos la cuenta de correo dentro del grupo
- 4.Seleccionamos qué miembros del grupo deben acceder a la cuenta de correo

Crear una cuenta de correo compartida



Percepción para el usuario de correo


Configuración del servidor de salida (SMTP)


- Nombre de la cuenta: compartida@um.es
- Servidor: smtp.um.es
- Seguridad: **STARTTLS**
- Puerto: **587**
- Método: contraseña normal
- Identificador de acceso: fulanico@um.es


Percepción para el usuario de correo


Configuración del servidor de entrada (POP/IMAP)

- Tipo de servidor: IMAP
- Servidor: imap.um.es
- Seguridad: SSL/TLS
- Puerto: 993
- Método: contraseña normal
- Identificador de acceso: fulanico@compartida@um.es












Percepción para el usuario de correo





pacoy@atica@um.es


ii Contraseña de pacoy@um.es!!













Percepción para el administrador de correo

Percepción para el administrador de correo

```
May 31 00:16:02 myotis51 dovecot: imap-login:
Login: user=<pacoy@atica@um.es>, m
ethod=PLAIN, rip=79,152.155.90,
lip=155.54.211.162,
                      d=11420, secured, session
=<bAcmJsVQqaBPmJta>
                      Login IMAP de la cuenta
                      personal pacoy al buzón de
                      grupo atica@um.es
```

Percepción para el administrador de correo

```
Jun 1 09:26:33 myotis51 dovecot: imap(
pacoy@atica@um.es ,/GSwL8xQ7rSbNkMH): copy from
SPAM: box=Trash, uil=2431,
msgid=<e73601d2d3df$1 c5110$f5e4f330$@leds-
total.com>, size=38598
```

Operación IMAP (copy de mensaje entre carpetas) efectuado por la cuenta personal pacoy en el buzón de grupo atica@um.es

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

1

Creamos en el LDAP una entrada para representar esta cuenta compartida. Esta entrada se representará mediante un **posixGroup**

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

```
dn: mail=atica@um.es,ou=Correo,ou=Groups,dc=telematica
gidNumber: 1001
irisMailbox:
mdbox:/mail/users/mailboxes/at/atica/mdbox:INDEX=/mail/indexe
s/at/atica
homeDirectory: /mail/users/mailboxes/at/atica
...
mail: atica@um.es
quota: *:storage=10G
memberUid: pacoy
memberUid: glax
Cuentas personales
miembros de la cuenta de
correo de grupo
```

• • •

cn: Area de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones Aplicadas description: Cuenta generica atica

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

2

Configuramos directivas y mapas del Postfix para el control de los remitentes SASL

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

```
smtpd_sender_login_maps = proxy:ldap:
$config_directory/sender_login_map_genericas.cf
smtpd_sender_restrictions =
reject_non_fqdn_sender,
reject_unknown_sender_domain,
check_sender_access pcre:
$config_directory/sender_checks.pcre,
reject_sender_login_mismatch
```

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

```
smtpd_sender_login_maps = proxy:ldap:
$config_directory/sender_login_map_genericas.cf
smtpd_sender_restrict
reject_non_fqdn_sender
reject_unknown_sender_d
check_sender_access
                        Define el mapa que asocia
$config_directory/se
                        los remitentes (cuentas de
reject_sender_login_
                        grupo) con las cuentas
                        personales autorizadas a
                        usar ese remitente vía
                        SASL.
```

Configuración del <u>Postfix</u> para permitir el envío sólo a cuentas personales autorizadas

```
smtpd_sender_login_maps = proxy:ldap:
$config_directory/sender_login_map_genericas.cf
smtpd_sender_restrictions =
reject_non_fqdn_sender,
reject_unknown_sender_domain,
check_sender_access pcre:
$config_directory/sender_check
### Hay que añadir la opc
reject_sender_login_mismatch
Hay que añadir la opc
reject_sender_login_mismatch
```

Hay que añadir la opción reject_sender_login_mi smatch para forzar que se chequee el remitente con la cuenta personal SASL autenticada

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

Configuración del Dovecot para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

1

Creamos en el LDAP una entrada para representar esta cuenta compartida. Esta entrada se representará mediante un **posixGroup**

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

```
dn: mail=atica@um.es,ou=Correo,ou=Groups,dc=telematica
gidNumber: 1001
irisMailbox:
mdbox:/mail/users/mailboxes/at/atica/mdbox:INDEX=/mail/indexe
s/at/atica
homeDirectory: /mail/users/mailboxes/at/atica
...
mail: atica@um.es
quota: *:storage=10G
memberUid: pacoy
memberUid: glax
...
cn: Area de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones
Cuentas personales
miembros de la cuenta de
correo de grupo
```

Aplicadas

description: Cuenta generica atica

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

2

Configuramos el **password database** de Dovecot

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

```
pass_attrs = userPassword=password
pass_filter =
  (&(objectClass=CourierMailAccount)
  (irisUserStatus=urn:mace:rediris.es:um.es:userstatus:correo:estado:activo)_(uid=%n))
```

Con el "uid=%n" lo que estamos haciendo es comprobar la contraseña de lo que queda a la izquierda de la primera @ del identificador recibido (login@compartida@um.es)

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

3

Configuramos el **user database** para obtener los atributos de la cuenta de correo a partir de los definidos en el grupo LDAP creado anteriormente

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

```
user_attrs =
irisMailbox=mail,quota=quota_rule
user_filter = (&(objectClass=posixGroup)
(objectClass=irisInetEntity)(cn=%d)
(memberUid=%n))
```

Dado el identificador

login@compartida@um.es, en el LDAP

buscamos sólo cuentas cn=%d (%d = dominio
= compartida@um.es) que además tengan a
login (%n) como miembro del grupo LDAP.

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

```
user_attrs =
irisMailbox=mail,quota=quota_rule
user_filt(r = (&(objectClass=posixGroup)
(objectClass=irisInetEntity)(cn=%d)
(memberUid)
```

Recuperamos los atributos de la cuenta de grupo: irisMailbox y quota

Configuración del <u>Dovecot</u> para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

4

Para compatibilizar el acceso de cuentas de grupo con el resto de cuentas personales, añadimos al letc/dovecot/conf.d/auth-ldap.conf.ext los nuevos passdb y userdb

Configuración del Dovecot para permitir el acceso IMAP/POP sólo a cuentas personales autorizadas

```
passdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
  driver = 1dap
passdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap-compartidas.conf.ext
  driver = 1dap
userdb {
  driver = prefetch
userdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
  driver = ldap
userdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap-compartidas.conf.ext
  driver = 1dap
```

Servicio horizontal de grupos de usuarios de la UMU Cuentas de correo de grupo



Alfonso Marín Marín alfonso.marin@ticarum.es

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Francisco Yepes Candel pacoy@um.es